

VARILLA CORRUGADA

Quintado de fácil **IDENTIFICACIÓN**

Grado del acero 42 / 52 / 56

Cumple con la normatividad vigente N/W

Número de designación 3, 4, 5, de la varilla 6, 8, 10, 12

Marca **Gerdau Corsa 🕞**



Certificación I FFD

Materiales RECICLADOS Materiales REGIONALES

Acreditación **EMA**

Nuestros laboratorios están acreditados por la ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) en las ramas: Metal Mecánica MM-0027-003/11

Ouímica 0-0022-006/11

Producto CERTIFICADO

PRODUCIDAS

de acuerdo con las especificaciones de las normas vigentes

> **ASTM A 615 ASTM A 706**

NMX-B-506-CANACERO

NMX-B-457-CANACERO

gerdaucorsa.com.mx













IDENTIFICA NUESTRA ETIQUETA

www.gerdaucorsa.com.mx Varilla / REBAR GERDAU CORSA NMX B506/ASTM A615 N42/S60 Medida: No. 3 / 3/8" Lote: 1026093002 Atado: 01/00027 Longitud: 12 M / 39.4 FT Peso: 1912 KG/ 4215 LB Fecha: 27/03/2020 ISO 9001, 14001, 45001 GERDAU CORSA, S.A. DE C.V. R.F.C. GCO071005242 W. Ejercito Nacional 216 Piso 2 Col. Verónica Anzures Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11590 ATENCIÓN A CLIENTES: +52 (55) 5262 7300 HECHO EN MÉXICO MADE IN MEXICO

CERTIFICACIONES







CALIDAD

MEDIO AMBIENTE **SEGURIDAD** Y SALUD

Nuestra planta se ubica en el centro del país, lo que nos permite atender de manera rápida y eficiente las entregas.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Especificación | Grado 42 | Grado 52 | Grado 56 | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Norma Mexicana | NMX-B-506-CANACERO (2019) | NMX-B-506-CANACER0 (2019) | NMX-B-457-CANACERO (2019) | |
| Norma ASTM | ASTM A 615 | ASTM A 615 | ASTM A 706 | |
| Especificación ASTM | G 60 | G 75 | G 80 | |
| Esfuerzo de fluencia mínimo | 420 MPa (42 kg/mm²) | 510 MPa (52 kg/mm²) | 550 MPa (56 kg/mm²) | |
| Soldable | NO | NO | SI | |

Los grados y medidas los tenemos en inventario o agregamos al programa de producción.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

| Designación | Diámetro Nominal | | Área de sección Transversal | Peso nominal | Número de piezas por tonelada* | Tamaño del madril para doblez | |
|-------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Número | in | mm | cm² | kg/m | Piezas / Ton | Número de diámetro | mm |
| 3 | 3/8″ | 9.5 | 0.71 | 0.560 | 152 a 155 | 3.5 d | 33 |
| 4 | 1/2" | 12.7 | 1.27 | 0.994 | 83 a 85 | 3.5 d | 44 |
| 5 | 5/8" | 15.9 | 1.98 | 1.552 | 53 a 55* | 3.5 d | 56 |
| 6 | 3/4" | 19 | 2.85 | 2.235 | 36 a 38 | 5 d | 95 |
| 8 | 1" | 25.4 | 5.07 | 3.973 | 21 | 6 d | 127 |
| 10 | 11/4" | 31.8 | 7.94 | 6.225 | 13 | 7 d | 223 |
| 12 | 11/2″ | 38.1 | 11.4 | 8.938 | 9 | 8 d | 305 |

^{*}El peso y el número de piezas puede variar en +/- 6%, de acuerdo a la norma NMX-B-507-2019

ASISTENCIA TÉCNICA

desarrollodemercado@gerdau.com

Gerdau Corsa cuenta con un equipo especializado de profesionales dispuestos a colaborar en la realización de tus proyectos en temas como:







Visitas técnicas a nuestras plantas Capacitaciones

Asesoría sobre el uso de nuestros productos



para instituciones

universitarias









Acompañamiento durante la construcción de tu proyecto

PRESENTACIONES DE MEDIDAS:

VARILLA **RECTA 42**

Atado: 2 Ton 12 m 3,4,5,6,8,10 v 12

VARILLA **DOBLADA 42**

Largo: 1Ton 12 m Calibres disponibles:

VARILLA RECTA 52/56

2 Ton 12 m Calibres disponibles: 6, 8, 10 y 12

CONOCE **NUESTRA BIBLIOTECA DIGITAL**



CONTACTO

■ ventasvarilla@gerdau.com

gerdaucorsa.com.mx







